

# KLEBEN & DICHTEN

## ROHRGEWINDEDICHTUNG ANAEROBER KLEBSTOFF



- Dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien ab
- Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtungen
- Für verschiedenste Einsatzbereiche wie z. B. Pumpen, Sanitär, Maschinen und Getriebe, Traktoren, Turbinen, Gas- und Wasserleitungen

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde
siehe Tabelle	siehe Tabelle	Flasche / Tube

Typ	Farbton	Artikelnummer / Inhalt	Verpackungseinheit	Handfestigkeit (Minuten)	Funktionsfestigkeit (Stunden)	Temperaturbeständigkeit (°C)	Viskosität (mPa.s)	Spaltfüllvermögen (mm)	Max. Gewinde	Festigkeitsklasse (DIN 30661)	Lochrechenmoment (Nm)	Scherfestigkeit (DIN 54452 N/mm <sup>2</sup> )
562.0	grün	53079/250 250 g	12	20-40	1-3	-55 / +200	3.000-5.000	0,25	M56	3	28-36	15-25
554.2	braun	53077/250 250 g	12	10-20	1-3	-55 / +150	500-700	0,15	M20	2	12-16	8-12
557.7	gelb	53078/250 250g	12	15-30	1-3	-55 / +150	24.000-70.000	0,50	M80	2	18-22	6-13
557.6	blau	53007/100 100 g	10	15-30	1-3	-55 / +180	15.000-25.000	0,25	M56	1	8-12	4-6
551.1	weiß	53076/250 250 g	12	20-40	1-3	-55 / +150	60.000-90.000	0,30	M80	1	7-10	4-6