

# STEINSCHLAGSCHUTZ

## ÜBERLACKIERBARE SCHUTZBESCHICHTUNG



Überlackierbare, dauerelastische Beschichtung auf Kautschuk-Kunststoff-Basis

Verhindert Geräusche und Vibrationen

Langzeitkorrosionsschutz für Stoßfänger, Front- und Heckschürzen, Türen, Chassis u. v. m.

### Produktbeschreibung

Bietet sehr gute Haftung auf einer Vielzahl verschiedenster Untergründe. Hervorragende Witterungs-, Spritzwasser- und Abriebfestigkeit. Haftet ohne spezielle Vorbehandlung auf einer Vielzahl von sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Metalloberflächen. Grundsätzlich mit vielen Lacksystemen überlackierbar. Wir empfehlen einen Adhäsionstest an den beteiligten Materialien.




Anschleifen



Oberfläche  
reinigen




Verarbeitungstemperatur  
+5 °C bis +25 °C




Reichweite  
0,3 - 0,6 m<sup>2</sup>




Schütteln  
15-30 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Im Kreuzgang  
sprühen  
1-2 x



Ablüften lassen  
15 min / 24 h

### Technische Daten

<b>Geruch</b>	lösemittelartig
<b>Charakteristik</b>	Lackgemisch auf Kautschuk-Kunststoff-Basis
<b>Salzsprühnebeltest DIN 50017</b>	bis zu 240 h (Schichtstärke ca. 100 µm)
<b>Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409</b>	0
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24 Monate

### Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Farbton	Gebinde	VE	Inhalt
55038	4260116625856	schwarz	Spraydose	12	500 ml
55039	4260116625863	grau	Spraydose	12	500 ml