

# ZINKFLAKE-SPRAY

HELLSILBERNER KORROSIONSSCHUTZ



Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen

Auch als Punktschweißfarbe und Farbgrundierung einsetzbar

Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall

## Produktbeschreibung


Optimal für Ausbesserungen von Feuerverzinkungen geeignet. Abriebfest und sehr ergiebig. Geeignet zum Ausbessern beschädigter heller Zinkschichten. Trocknet schnell und ergibt eine helle mattsilberne Schicht. Ideal zur Vorreinigung: INDUSTRIEREINIGER XXL (Art.Nr.: 51038)




Anschleifen



Oberfläche reinigen




Verarbeitungstemperatur  
+5 °C bis +25 °C




Reichweite  
0,5 - 1,0 m<sup>2</sup>




Schütteln  
15-30 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Im Kreuzgang sprühen  
1-2 x



Ablüften lassen  
15 min / 24 h

## Technische Daten

<b>Farbe</b>	hellsilber
<b>Charakteristik</b>	Zinkflakes, Aluminiumflakes, Kunstharzbindemittel
<b>Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409</b>	0-1
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-55 °C bis +250 °C
<b>Salzsprühnebeltest DIN 50017</b>	ca. 200 h
<b>Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24 Monate

## Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
55016	4260116625450	Spraydose	12	400 ml